

DESCRIPCION

Es un mastic asfáltico modificado con elastómeros, de aplicación en frío, que se adhiere a cualquier material, resiste a elevadas temperaturas, tiene buenas resistencias químicas, y es impermeable y compatible a otros asfaltos.

USOS

Para sellar juntas de dilatación (no transitables), grietas y fisuras en mampostería y hormigón, encuentros de embudos, conductos, canaletas, babetas, tejas y terminaciones de membranas. También para reparar techos de chapa y de fibrocemento.

PRESENTACION

En latas de 4 y de 18 kgs

CONSUMO

120 gramos por metro lineal y por cm² (1cm x 1cm) de junta a sellar.



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La junta a sellar debe estar preferentemente seca, libre de polvo, sin grasitud, ni restos de selladores anteriores.

El fondo de la junta se deberá rellenar con un material comprimible, no absorbente y compatible con asfaltos.

IMPRIMACIÓN

Es conveniente aplicar en las paredes de la junta una mano a pincel de la pintura asfáltica de base solvente Ormiflex A o Pintura Profesional a modo de imprimación, dejar secar al tacto aprox. una hora antes de sellar. No es conveniente adherir el sellador al fondo de la junta.

APLICACIÓN DEL SELLADOR

Colocar el Ormiflex 5 a espátula, mojándola cada tanto en agua para evitar que el sellador se adhiera a la misma. Para un sellado prolijo, los bordes de la junta pueden ser encintados previamente.

INDICACIONES IMPORTANTES

No exponer el producto al sol, ni a la lluvia, ni a bajas temperaturas. No aplcarlo en días con posibilidad de lluvia.

Mantenerlo fuera del alcance de los niños, y en caso de ingestión, no inducir al vómito, beber abundante agua y solicitar atención médica.

Consultas y asesoramiento técnico:

