

## DESCRIPCION

Ormiflex A es una pintura de asfalto plástico N°1 de YPF diluido en solventes, de secado ultra rápido, de aplicación en frío, que posee un aditivo amínico que le confiere además la aptitud de poder ser colocada aún sobre superficies húmedas.

Adhiere sobre cualquier tipo de superficie y como está elaborada con el mismo tipo de asfalto que el de las membranas Ormiflex, es la indicada para optimizar la adherencia también entre ellas y el sustrato.

## USOS

- ✍ Imprimación de membranas asfálticas.
  - ✍ Base adherente de cualquier producto impermeabilizante de base asfáltica.
  - ✍ Como impermeabilización in - situ de techos, construcciones enterradas, paredes con cámara de aire, premoldeados de hormigón, chapas, tanques Australianos, etc.
- En este último caso es conveniente reforzarlo con velos de fibra de vidrio o geotextiles entre las manos de Ormiflex A.

MEMBRANA **Ormiflex®**



**Ormiflex® A**

## CARACTERÍSTICAS

- ✍ Elementos de aplicación: rodillo, pinceleta, secador, etc.
- ✍ Secado al tacto: 15 minutos (por mano, dependiendo del clima)
- ✍ Secado total: 30 minutos (por mano dependiendo del clima)
- ✍ Consumo: 0,3 litro por m<sup>2</sup> por mano para cualquiera de sus usos.

## APLICACIÓN

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, aceites, suciedad y partículas sueltas. Si hubiera fisuras, grietas o juntas de dilatación se las deberían sellar previamente con los selladores de la línea ormiflex. Como imprimación de membranas, aplicar una mano de Ormiflex A, dejar secar, se puede aplicar una segunda mano, dejar secar nuevamente y adherir la membrana calentando a soplete su cara inferior para fundir el polietileno y la imprimación. Como impermeabilizante se recomienda una primer mano de Ormiflex A sobre toda la superficie, dejar secar, aplicar una segunda y sobre ella un velo de fibra de vidrio o un geotextil como refuerzo cubriendolo con otra mano del producto. Se pueden intercalar mas refuerzos dependiendo de la función del elemento a impermeabilizar y de la durabilidad deseada.

## PRESENTACIÓN

En baldes de 4 y 10 y 18 litros, y en tambores de 200 litros.

## IMPORTANTE

Si fuera necesario su uso en techos ajardinados, solicitar el Ormiflex A con "aditivo antirraíz" (Preventol B12 de Bayer AG).  
Como diluyente usar kerosene, aguarrás o solvente.  
Ante casos especiales o dudas, consultar con nuestro Departamento Técnico

## PRECAUCIONES

Se deben tomar todos los recaudos necesarios para el manejo de productos inflamables como ser elementos de protección personal, utilizarlos en áreas bien ventiladas y almacenarlos en lugares cubiertos y protegidos de los rayos directos del sol.